

P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**PAK AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER****PAK.5314 Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med vätskeberörd förångare och vätskeberörd kondensator**

Inbyggda förångare och kondensatorer typ hellödd plattvärmeväxlare i syrafast rostfritt stål, köldmedie R407C.

Värmepumpen har två inbyggda scrollkompressorerna som kan ge upp till 65°C i framledningstemperatur.

Fabriksbyggd kylkrets utförd enligt SS-EN 378-2 och innehållande torkfilter, elektronisk expansionsventil samt serviceuttag för mätning.

Separata hög och lågtrycksgivare med separerade larm och manuell återställning.

Motorskydd med inbyggd mjukstartsfunktion för kompressor.

Elanslutningar på baksidan av aggregatet med separerade kabelrör för starkström respektive kommunikation.

Köldbärare- samt värmebäraranslutningar på baksidan alternativt höger eller vänster sida av aggregatet.

Inbyggda lågenergicirkulationspumpar: 2 st. för värmebärare samt 2 st. för köldbärare.

Väl vibrationsdämpad kompressordel genom dubbla bottenplåtar.

Gummidämpare under kompressor, mellanplåt och bottenplåt.

Ljudisolerande huvar över kompressorerna samt justerbara stativfötter.

Komplett med utgående summalarm samt plintar för extern signal för start och stopp av kompressorerna.

Fabrikat: CTC

Typ: EcoPart 435 Basic

Tekniska Data: (enligt EN14511)

Avgiven värmeeffekt (0°C/35°C)	32,48 kW
Tillförd kompressoreffekt	7,45 kW
COP	4,36
Kompressor typ	Scroll
Nominellt värmebärrflöde	1,62 l/s
Nominellt köldbärrflöde	2,10 l/s
Avsäkring	25 A
Max. driftström	23,0 A
Elektrisk inkoppling	400V 3N~, 50Hz
Köldmedietyyp	R407C
Köldmediemängd	2 x 2,7 kg
Mått (b x h x d)	596 x 1760 x 680
Vikt	359 kg
Ljudeffekt enligt EN 12102	58,5 dB(A)

Bipackat material:

Säkerhetsventil för brine ½" 3 bar (1 st)

Klaffbackventil 1 ¼" (4 st)

Smutsfilter 1 ¼" (4 st)

RSK nummer:

624 77 25