

**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**

**PH PANNOR, BRÄNNARE M M**

**PHB.12 ELPANNOR FÖR VÄRMEVATTEN**

**Funktion:**

Inomhusdel med inbyggd värmepumpstyrning för uppvärmning av tappvatten och värmevatten i vattenburna värmesystem. Inomhusdelen har en användarvänlig touchdisplay i färg med inbyggd internetuppkoppling.

Behållaren är tillverkad av stålplåt. Kamfläns slinga och elpatroner i rostfritt stål.

**Fabrikat:** CTC

**Typ:** EcoZenith i550 Pro

**RSK:** 6240930

**Tekniska data:**

Vikt	256 kg
Mått (djup x bredd x höjd)	673 x 596 x 1700 mm
Ljudeffekt L <sub>WA</sub> (EN 12102)	15 dB(A)
Anslutning	400V 3N~ 50Hz
Avsäkring	16 - 36 A
Effektområde elpatron	Övre 0.3 – 9 kW Nedre 3 – 9 kW Tillval övre tank 9 kW
Max drifttemperatur:	98 °C
Tappvattenvolym:	11.4 l
Stilleståndsförlust tank:	0.590 kW